

TỔNG QUAN

Terraco Ambient Primer là loại sơn tăng cường độ bám dính để thi công trên khối xây và các bề mặt xây dựng khác trước khi thi công Hệ thống trần tiêu âm Terraco Ambient. Do sự kết hợp đặc biệt của các thành phần, nó có tác dụng ổn định lớp nền và cũng như tính cơ học cho các lớp sơn tiếp theo.

Terraco Ambient Primer được sản xuất đặc biệt không sử dụng dung môi, formaldehyde và bất kỳ hóa chất độc hại nào khác. Terraco Ambient Primer là một dòng của nhóm sản phẩm TERRACO EcoLife, đảm bảo tác động đến môi trường ở mức tối thiểu.

ĐẶC TÍNH

Nhũ tương copolymer acrylic trong nước liên kết mạnh mẽ với chất nền và đóng vai trò là chất tăng cường độ bám dính cho hệ thống trần tiêu âm Terraco Ambient. Terraco Ambient Primer là hệ sơn không dung môi, thân thiện với môi trường.

KHU VỰC ỨNG DỤNG

Để sử dụng cho nội thất trên hầu hết các nền của tòa nhà bao gồm bê tông phẳng, tấm panel, khối bê tông, tấm thạch cao, tấm ván ép và các loại bề mặt nhẵn khác để cải thiện độ bám dính và tính cơ học thi công Hệ thống trần tiêu âm Terraco Ambient.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng bụi, chất bẩn và các chất lạ được quét sạch. Loại bỏ các vết dầu, che phủ các khu vực lân cận. Các khu vực xốp hoặc bị khiếm khuyết cần được sửa chữa.

CHUẨN BỊ SƠN LÓT

Khuấy kỹ Terraco Ambient Primer cho đến khi tạo thành chất lỏng đồng nhất.

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Thi công tự do và đồng đều bằng con lăn để tạo ra một lớp hoàn thiện đồng nhất. Công tác tô trát trên Terraco Ambient Primer nên bắt đầu sau 16 giờ nhưng trong vòng 3 ngày kể từ khi thi công Ambient Primer để đảm bảo độ bám dính tối ưu. Lập kế hoạch công việc thi công cho phù hợp.

Vệ sinh dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN

Terraco Ambient Primer được cung cấp trong thùng 18 lít.

Bảo quản bình chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Hộp chứa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Ưu tiên sử dụng sản phẩm sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com



THÔNG TIN KỸ THUẬT

Sản phẩm	Sơn lót gốc acrylic.
Thành phần	Dolomite và chất độn khoáng silica trong môi trường acrylic
Giá trị pH	8-8.5
Mức VOC	<5 g/lít
Định mức	0.3-0.4 lít/m ² tùy vào điều kiện bề mặt.
Đóng gói	18 lít trong thùng nhựa.
Bảo quản	12 tháng trong bao bì chưa mở.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
 Tel: +7 095 101 2237
 Fax: +7 095 927 3881
 E-mail: terraco@online.ru
 Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933
 Fax: +7 (0)4212 431 977
 E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
 Tel: +86 (0)20 8758 2600,
 Fax: +86 (0)20 8526 8056
 E-mail: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048
 Fax: +86 (0)21 6252 0547
 Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
 Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037
 Fax: +962 (0)6 553 6560
 E-mail: terraco@nol.com.jo
 Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
 Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
 Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
 E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
 Tel: +971 (0)6 543 3565
 Fax: +971 (0)6 543 3558
 E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
 Tel: +90 (0)222 236 0423
 Fax: +90 (0)222 236 0425
 E-mail: terraco@terraco.com.tr
 Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
 Tel: +66 (0)2 948 5558
 Fax: +66 (0)2 948 5540
 E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
 Tel: +84 (0)274 3820100
 Fax: +84 (0)274 3820101
 E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
 Tel: +82 (0)43 645 8814
 Fax: +82 (0)43 643 9429
 E-Mail: terraco@terraco.co.kr
 Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
 Tel: +353 (0) 404 66555
 Fax: +353 (0) 404 66654
 E-mail: terraco@eircom.net
 Web: www.terraco.com