

TỔNG QUAN

Terraco Ambient Finishcoat DP là hợp chất trát tường tiêu âm tạo phủ lớp hoàn thiện để sử dụng như một phần của Hệ thống trần tiêu âm Terraco Ambient. Sản phẩm được cung cấp ở dạng bột và thích hợp để phun. Terraco Ambient Finishcoat DP có thể được hoàn thiện thành lớp hoàn thiện dạng vân hoặc mịn tùy theo phương pháp thi công được sử dụng. Nó là một hệ thống màu sẵn có sẵn trong một loạt 50 màu sắc hấp dẫn. Màu sắc đặc biệt có thể được cung cấp theo yêu cầu.

ĐẶC TÍNH

Terraco Ambient Finishcoat DP được sản xuất bằng 80% nguyên liệu tái chế. Nó dựa trên một loại cốt liệu rỗng được sản xuất bằng thủy tinh tái chế. Hỗn hợp dễ sử dụng:

- Đặc tính âm thanh tuyệt vời
- Cho phép thoát hơi
- Chống cháy
- Kháng nấm tuyệt vời
- Lớp hoàn thiện thẩm mỹ hấp dẫn
- Nhiều màu sắc

KHU VỰC ỨNG DỤNG

Hệ thống trần tiêu âm Terraco Ambient được thiết kế để sử dụng trong tất cả các khu vực nội thất cần xử lý âm thanh như khu dân cư, giảng đường, phòng trưng bày, nhà hàng, phòng hòa nhạc, văn phòng không gian mở, nhà hát, khu vực lễ tân và tiền sảnh, phòng học, sân bay, v.v. .

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Vá và nối tấm thạch cao và các tấm khác bằng Terraco Acrylic Filler / sợi thủy tinh. Đảm bảo tấm được cố định đúng cách và xử lý các vít cố định bị rỉ sét. Bề mặt khối xây cũ cần được làm sạch bằng dung dịch xà phòng có đường. Các vết bẩn cần được xử lý bằng chất chặn vết bẩn phù hợp. Phủ một lớp Terraco Ambient Primer để tăng đặc chắc bề mặt. Thi công Terraco Ambient Basecoat hoặc điều chỉnh các tấm tiêu âm theo hướng dẫn thi công có liên quan.

PHA TRỘN

Trộn 8kg Ambient Finishcoat DP với 6.4 lít nước bằng máy khuấy tốc độ cao. Để yên trong 5 phút, trộn lại và sử dụng.

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Hỗn hợp Ambient Finishcoat DP được thi công bằng cách phun bằng máy khí nén. Để đạt được bề mặt nhẵn mịn, trước hết sơn một lớp Ambient Finishcoat DP với tỷ lệ 0,6-0,9kg / m² và dùng bay thép xoa lên bề mặt để tạo nhẵn, mịn. Khi khô bề mặt có thể được chạm lên để loại bỏ bất kỳ khuyết tật nào. Nếu cần tạo vân, hãy phun thêm một lớp sơn mỏng.

Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN

Terraco Ambient Finishcoat DP được cung cấp dưới dạng bao bì 8kg.

Bảo quản bao bì ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Túi chưa mở có thể bảo quản trong 6 tháng. Ưu tiên sử dụng sản phẩm sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Sản phẩm	Lớp sơn hoàn thiện trần tiêu âm.
Thành phần	Lightweight fillers, fibres and pigments.
Hệ số giảm tiếng ồn	39% 10mm hệ thống (2mm lớp hoàn thiện / 8mm lớp nền) 46% 20mm hệ thống (2mm lớp hoàn thiện / 18mm lớp nền) 74% 43mm hệ thống (3mm lớp hoàn thiện / tấm 40mm)
Thiết bị thi công	Máy khí nén (600 lít / phút) và súng phun.
Tỉ lệ trộn	8kg bột/6.4 lít nước.
Màu sắc	50 màu tiêu chuẩn.
Định mức vật liệu	0.3kg/m ² /mm
Đóng gói	8 kg trong bao bì.
Bảo quản	6 tháng trong bao bì chưa mở.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
 Tel: +7 095 101 2237
 Fax: +7 095 927 3881
 E-mail: terraco@online.ru
 Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933
 Fax: +7 (0)4212 431 977
 E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
 Tel: +86 (0)20 8758 2600,
 Fax: +86 (0)20 8526 8056
 E-mail: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048
 Fax: +86 (0)21 6252 0547
 Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
 Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037
 Fax: +962 (0)6 553 6560
 E-mail: terraco@nol.com.jo
 Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
 Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
 Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
 E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
 Tel: +971 (0)6 543 3565
 Fax: +971 (0)6 543 3558
 E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
 Tel: +90 (0)222 236 0423
 Fax: +90 (0)222 236 0425
 E-mail: terraco@terraco.com.tr
 Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
 Tel: +66 (0)2 948 5558
 Fax: +66 (0)2 948 5540
 E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
 Tel: +84 (0)274 3820100
 Fax: +84 (0)274 3820101
 E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
 Tel: +82 (0)43 645 8814
 Fax: +82 (0)43 643 9429
 E-Mail: terraco@terraco.co.kr
 Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
 Tel: +353 (0) 404 66555
 Fax: +353 (0) 404 66654
 E-mail: terraco@eircom.net
 Web: www.terraco.com