

TỔNG QUÁT

Flexicoat là lớp phủ chống thấm có độ co giãn cao chuyên dùng cho các bề mặt trên cùng. Nó cung cấp một lớp phủ chống thấm nước rất linh hoạt với sự chống chịu thời tiết tuyệt vời. Flexicoat có tuổi thọ cao và lý tưởng thích hợp để sử dụng ở các khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Nó được thi công bằng cọ hoặc phun và sau khi khô, ta có thể đi bộ lên lớp Flexicoat.

ĐẶC ĐIỂM

Flexicoat là sự pha trộn các chất màu, chất độn và nhựa acrylic chống chịu thời tiết với các tính chất sau:

- Sơn chống thấm & bền thời tiết.
- Bám dính tốt lên bề mặt nền
- Cho phép thoát hơi.
- Độ co giãn tốt.
- Khô nhanh.
- Dễ thi công.
- Có khả năng phản xạ ánh sáng.

ỨNG DỤNG

Flexicoat dùng sơn phủ các bề mặt vật liệu mái nhà hay mặt tiền công trình như bê tông, hồ vữa, các loại ngói lợp mái, gỗ, tôn tráng kẽm, nhựa đường, tôn fibrocement. Flexicoat cũng dùng sơn phủ các loại mút xốp.

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo loại bỏ bụi, chất bẩn và các tạp chất lạ trên bề mặt mái. Tất cả các vết nứt nên được xử lý tốt với Terraco Handycoat Exterior. Trước khi sơn phủ bề mặt cũ trong điều kiện ẩm ướt, khu vực bề mặt trước tiên nên được rửa sạch bằng dung dịch thuốc tẩy gia dụng 12 giờ trước khi sơn phủ lại để ngăn chặn sự phát triển trở lại của nấm và tảo.

LỚP LÓT

Nếu chất nền xốp, tốt nhất nên sử dụng Terraco Penetrating Primer trước khi thi công Flexicoat

THI CÔNG

Flexicoat có thể được thi công bằng cách phun hoặc cọ, nhúng lớp phủ sợi thủy tinh vào những khu vực cần gia cố. Để khô và sơn lớp khác để có lượng tiêu thụ tổng thể khoảng 1-1,5 kg / m² (đối với mái). Không thi công nếu có mưa, vì Flexicoat không chịu được mưa cho đến khi khô hoàn toàn .

Vệ sinh dụng cụ bằng nước sau khi thi công

AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem kỹ chi tiết kỹ thuật.

ĐÓNG GÓI & TỒN TRỮ

Flexicoat được đóng gói trong thùng nhựa 05kg và 20kg.

Sơn cần được trộn trữ nơi sạch sẽ, mát, và khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, hay nguồn nhiệt quá nóng hoặc quá lạnh. Có thể tồn kho 24 tháng trong bao bì chưa mở. Hàng sản xuất trước phải được sử dụng trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Sơn phủ chống thấm mái nhà, co giãn tốt.
Chất kết dính	Nhựa Styrene Acrylic.
Chất độn	Các loại chất độn mịn, đồng nhất.
Thời gian khô	Sơn cách lớp sau 6 giờ trong điều kiện bình thường.
Khối lượng riêng	1.31-1.45
Màu sắc	Trắng, xám. Các màu khác theo yêu cầu với số lượng đặt hàng đủ
Cường độ bám dính ở đk thường sau 7 ngày (ASTM D7234-12), N/mm²	> 1 N/mm ²
Khả năng tạo cầu vết nứt ở đk thường (BS EN 14891:2017), mm	> 0.75 mm
Định mức	1-1.5 kg/m ² đối với mái, 0.5-0.8 kg/m ² đối với tường đứng.
Bảo quản	24 tháng trong thùng chưa mở, ở nơi khô ráo.
Đóng gói	05kg & 20kg trong thùng nhựa.

Mọi thắc mắc về kỹ thuật vui lòng liên hệ với đại diện Terraco gần nhất:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
 Tel: +7 095 101 2237
 Fax: +7 095 927 3881
 E-mail: terraco@online.ru
 Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933
 Fax: +7 (0)4212 431 977
 E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
 Tel: +86 (0)20 8758 2600,
 Fax: +86 (0)20 8526 8056
 E-mail: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048
 Fax: +86 (0)21 6252 0547
 Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
 Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037
 Fax: +962 (0)6 553 6560
 E-mail: terraco@nol.com.jo
 Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
 Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
 Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
 E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
 Tel: +971 (0)6 543 3565
 Fax: +971 (0)6 543 3558
 E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
 Tel: +90 (0)222 236 0423
 Fax: +90 (0)222 236 0425
 E-mail: terraco@terraco.com.tr
 Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
 Tel: +66 (0)2 948 5558
 Fax: +66 (0)2 948 5540
 E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
 Tel: +84 (0)274 3820100
 Fax: +84 (0)274 3820101
 E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
 Tel: +82 (0)43 645 8814
 Fax: +82 (0)43 643 9429
 E-Mail: terraco@terraco.co.kr
 Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
 Tel: +353 (0) 404 66555
 Fax: +353 (0) 404 66654
 E-mail: terraco@eircom.net
 Web: www.terraco.com