

TỔNG QUAN

Handycoat Exterior Coarse là sản phẩm trám trét sử dụng trên các bề mặt tòa nhà phổ thông. Nó mang lại bề mặt đồng đều chất lượng cao cho hầu hết các công trình đang được sử dụng hiện nay. Handycoat Exterior Coarse được thiết kế dành riêng cho thợ sơn để sửa chữa các bề mặt bên ngoài và bên trong, cả mới và cũ, trước khi sơn. Khác với các loại trám trét thông thường, Handycoat Exterior Coarse có đặc tính đàn hồi, không bong tróc, bền vững và giữ được độ bám dính lâu dài.

TÍNH CHẤT

Handycoat Exterior Coarse thành phần gồm nhựa acrylic và hỗn hợp bột độn đúng chuẩn để đạt được các tính chất:

- Bền chắc
- Kháng thời tiết tốt
- Kháng kiềm tốt
- Dễ sử dụng
- Nhanh khô
- Kháng nứt rất cao
- Độ bám dính tuyệt vời
- Thích hợp để sửa chữa các vết nứt sâu

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

Handycoat Exterior Coarse thích hợp cho các bề mặt bên ngoài cũng như bên trong. Khi khô, Handycoat Exterior Coarse có khả năng chịu thời tiết và kết dính cực tốt với vật liệu gốc xi măng, thạch cao, tấm thạch cao, thạch cao phun và gỗ.

Ngoài ra Handycoat Exterior Coarse rất phù hợp khi sử dụng như một chất kết nối cho tấm sợi xi măng để nhúng lớp scrim sợi thủy tinh.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo bụi, bẩn, vật lạ được làm sạch. Cần loại bỏ các gờ và vết dầu trên bề mặt.

Khi thi công vữa lên các bề mặt đã sơn cũ, trước tiên cần rửa sạch bằng dung dịch soda/nước, rửa sạch và để khô trước khi trám.

Nếu bề mặt có dấu hiệu bị bám bụi hoặc bong tróc mà khó thể vệ sinh được, nên sử dụng thêm Penetrating Primer.

SỬ DỤNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

Thi công một lớp mỏng, đều chất trám trét; nếu khu vực đang sửa chữa cần một lớp phủ dày, hãy dùng nhiều lớp mỏng, để mỗi lớp khô trước khi phủ lớp tiếp theo. Đánh giấy nhám nhẹ lên bề mặt khô cuối cùng trước khi sơn tốt nhất là trong vòng 8 giờ sau khi thi công.

Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da.

Để biết chi tiết thông tin tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)

ĐÓNG GÓI VÀ LƯU KHO

Handycoat Exterior Coarse được đóng gói trong thùng nhựa 25kg và 5kg.

Bảo quản các thùng chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Hộp chưa mở có thể được lưu trữ trong 12 tháng. Sử dụng sản phẩm cũ nhất đầu tiên.

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Chất độn nhanh khô trộn sẵn cho các bề mặt bên ngoài.
Thành phần	Styrene acrylate.
Bột độn	Chất độn được phân loại chính xác đến 0,3mm.
Dung môi	Thêm nước nếu cần thiết
Độ phủ	1.7kg/m ² /mm
Độ dày mỗi lớp	Tối đa 3mm.
Tỷ trọng	1.75
Màu sắc	Trắng
Độc tính	Không độc
Đóng gói	Thùng 25kg và 5kg
Lưu kho	12 tháng trước khi khai thùng.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

ALGERIA:
SARL Terraco Algeria

Tel: +213 (0)23 23 07 80
 Fax: +213 (0)23 23 07 80
 E-mail: terraco@terraco.dz
 Web: www.terraco.dz

IRELAND:
Terraco Technical Centre, Ireland

Tel: +353 (0) 1 2819 045
 Fax: +353 (0) 1 2819 048
 E-mail: technical-centre@terraco.com
 Web: www.terraco.com

TURKEY:
Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS

Tel: +90 (0)222 236 0423
 Fax: +90 (0)222 236 0425
 E-mail: terraco@terraco.com.tr
 Web: www.terraco.com.tr

CHINA:
Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.

Tel: +86 (0)20 8759 4742
 Fax: +86 (0)20 8526 8056
 E-mail: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

RUSSIA:
OOO Terraco Industry, Kirjach

Tel: +7 (0)495 9212 237
 Fax: +7 (0)495 6273 881
 E-mail: adm@terraco.ru
 Web: www.terraco.ru

UAE:
Terraco UAE Ltd

Tel: +971 (0)4 326 2699
 Fax: +971 (0)4 326 2733
 E-mail: terraco@terraco.ae
 Web: www.terraco.com

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
 Fax: +86 (0)21 625205 47
 Email: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
 Fax: +7 (0)4212 410591
 E-mail: terracovostok@terraco.khv.ru
 Web: www.terraco.com

UK:
ADDAGRIP

Tel: +44 (0)1825 761 333
 Fax: +44 (0)1825 768 566
 E-mail: sales@addagrip.co.uk
 Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

EGYPT:
Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.

Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58
 Fax: +20 (0)22 29184 80
 E-mail: terraco@terraco.com.eg
 Web: www.terraco.com.eg

SOUTH KOREA:
Terraco Korea Co., Ltd

Tel: +82 (0) 2 5611 551
 Fax: +82 (0)2 5671 771
 E-mail: terraco@terraco.co.kr
 Web: www.terraco.co.kr

VIETNAM:
Terraco Vietnam Co., Ltd

Tel: +84 (0)650 3 820 100
 Fax: +84 (0)650 3 820101
 E-mail: terraco@terraco.com.vn
 Web: www.terraco.com

JORDAN:
Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.

Tel: +962 (0)6 553 8751
 Fax: +962 (0)6 553 6560
 E-mail: terraco@nol.com.jo
 Web: www.terraco.jo

THAILAND:
Terraco Industry (Thailand) Limited

Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58
 Fax: +66 (0)2 946 68 59
 E-mail: terraco@terraco.co.th
 Web: www.terraco.com