

TỔNG QUÁT

Handycoat Exterior là một loại keo trộn sẵn để sử dụng ngay cho hầu hết các bề mặt xây dựng, bao gồm cả gỗ, tạo một mặt phẳng chất lượng cao, thích hợp cho công việc sơn phủ kế tiếp. Handycoat Exterior đặc biệt sử dụng cho việc sửa chữa và cải thiện những bề mặt ngoại thất, mới cũng như cũ, trước khi tiến hành sơn phủ. Sản phẩm được thiết kế để làm lấp đầy mọi nới, vết nứt chân chim, v.v. bằng thủ công. Không giống như bột trét thông thường, Handycoat Exterior có đặc tính đàn hồi, không bong tróc, bền lâu và giữ được độ bám dính tuyệt vời.

ĐẶC ĐIỂM

Handycoat Exterior là một loại keo bả trộn sẵn khô nhanh chóng được công thức bằng cách sử dụng chất kết dính acrylic và bột đá cẩm thạch trắng được phân loại chính xác.

ỨNG DỤNG

Handycoat Exterior thích hợp cho bề mặt ngoại thất cũng như nội thất. Khi khô, Handycoat Exterior có khả năng chống chịu thời tiết và liên kết cực tốt với các vật liệu kết dính, thạch cao, gỗ, bề mặt thép mạ kẽm và sơn lót...

Là chất phủ mỏng để vá các vết nứt chân chim trên tường, trần nhà, khe hở, trám các lỗ và khuyết tật trên đồ gỗ, trám các vết lõm bằng kim loại mạ kẽm và sơn lót chống gỉ.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Làm sạch bụi, tạp chất, rửa sạch vết dầu và cạo bỏ những vật liệu dư thừa.

Để gia cố bề mặt có dấu hiệu bong tróc, bụi phấn, để nhện sơn lót trước với P Primer.

THI CÔNG

Thi công Handycoat thành từng lớp mỏng, nên thi công nhiều lớp mỏng đến khi đạt độ phẳng yêu cầu. Phải để lớp trước khô hẳn khi thi công lớp kế tiếp. Xả nhám nhẹ bề mặt nếu cần thiết trong vòng 24h trước khi hoàn thiện lớp phủ.

Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng

SỨC KHỎE & AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem kỹ chi tiết kỹ thuật.

ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

Handycoat Exterior được cung cấp dưới dạng thùng nhựa 25kg và 5kg.

Bảo quản bình chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Hộp chưa mở có thể được bảo quản trong 24 tháng. Hàng sản xuất trước ưu tiên sử dụng trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

TÀI LIỆU KỸ THUẬT	
Sản phẩm	Keo bả trộn sẵn dùng cho bề mặt ngoại thất.
Chất kết dính	Nhựa Acrylic.
Chất độn	Các loại độn mịn.
Pha loãng	Pha với nước nếu cần.
Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn (TCVN 7239:2014)	~ 1 N/mm ²
Định mức	0.5 - 1.5 kg/m ² tùy theo điều kiện bề mặt.
Độ dày mỗi lớp	Tối đa 1mm.
Tỷ trọng	1.63-1.81
Màu sắc	Trắng
Độ bền	Co ngót không đáng kể
Độc tố	Không có
Bảo quản	24 tháng trong thùng chưa mở, ở nơi khô ráo.
Đóng gói	05 kg & 25 kg trong thùng nhựa.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 1012 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)2 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 285 0999
Fax: +971 (0)4 285 2299
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
Fax: +66 (0)2 94665 33
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3820100
Fax: +84 (0)274 3820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0)2 404 66555
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-Mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.com