

TỔNG QUÁT

Handycoat EZ-Roll là một loại keo bả trộn sẵn được thi công bằng con lăn để làm phẳng bề mặt nội thất cho hầu hết các bề mặt xây dựng, bao gồm cả vữa cát xi măng và tấm thạch cao. Sản phẩm tạo ra bề mặt đồng đều, chất lượng cao cho công tác sơn phủ. Handycoat EZ-Roll được sản xuất đặc biệt dành cho thợ sơn để sửa chữa và sơn lại các bề mặt cả cũ và mới, trước khi sơn. Handycoat EZ-Roll rất dễ thi công bằng cách sử dụng con lăn bọt biển mịn, sau đó làm phẳng bằng bay thép. Khi khô bề mặt có thể được xả nhám ướt hoặc khô trước khi sơn phủ.

ĐẶC ĐIỂM

Handycoat EZ-Roll được sản xuất từ hỗn hợp chọn lọc bằng polyme acrylic và chất độn khoáng được phân loại chính xác

- Dễ sử dụng.
- Không bong tróc.
- Độ bám dính cao.
- Dễ xả nhám.
- Độ bao phủ cao.
- Khô nhanh.
- Cho phép thoát hơi.

ỨNG DỤNG

Handycoat EZ-Roll bám dính rất tốt với các chất liệu xi măng, thạch cao, vữa phun, gỗ, thép mạ kẽm và hầu hết những bề mặt xây dựng phổ biến. Handycoat EZ-Skim được thiết kế để làm phẳng các bề mặt tấm thạch cao, vữa xi măng, tấm tường bê tông và bê tông nhẹ.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt mới: Đảm bảo rằng tất cả bụi bẩn và các tạp chất được cạo bỏ và làm sạch. Cũng thể đảm bảo bề mặt không có muối, dầu, mỡ và các đường gờ. Bảo vệ tất cả các bề mặt lân cận không bị che phủ.

Bề mặt cũ: Trước khi thi công lên bề mặt cũ, đảm bảo lớp nền chắc chắn. Đầu tiên rửa sạch bề mặt bằng dung dịch xả phòng đường, rửa sạch và để khô trước khi thi công.

THI CÔNG

Handycoat EZ-Roll rất dễ thi công bằng cách sử dụng con lăn bọt biển mịn, sau đó làm phẳng bằng bay thép. Khi khô bề mặt có thể được xả nhám ướt hoặc khô trước khi sơn phủ.

Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

SỨC KHỎE & AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem kỹ chi tiết kỹ thuật.

ĐÓNG GÓI VÀ LƯU TRỮ

Handycoat EZ-Roll được cung cấp với các loại thùng nhựa 5kg và 25kg.

Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo sạch sẽ, được bảo vệ khỏi ánh nắng trực tiếp và cực nóng và lạnh. Sản phẩm chưa sử dụng có thể lưu trữ trong 24 tháng. Ưu tiên sử dụng sản phẩm sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Sản phẩm	Keo bả trộn sẵn thi công bằng con lăn dùng cho bề mặt xây dựng.
Chất kết dính	Nhựa Acrylic.
Chất độn	Các loại độn khoáng mịn.
Pha loãng	Pha với nước nếu cần.
Định mức	0.5-1.5 kg/m ² (2lớp) tùy theo bề mặt.
Độ dày	Tối đa 2mm/ lớp.
Tỷ trọng	1.75
Màu sắc	Trắng
Độc tố	Không có
Bảo quản	24 tháng trong thùng chưa mở, ở nơi khô ráo.
Đóng gói	05 kg & 25 kg trong thùng nhựa.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 1012 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd
Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.
Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)2 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 285 0999
Fax: +971 (0)4 285 2299
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
Fax: +66 (0)2 94665 33
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3820100
Fax: +84 (0)274 3820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-Mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.com