

TỔNG QUAN

Handyflex là chất trám vá vết nứt acrylic một thành phần, đa năng, được sử dụng cho nội thất và ngoại thất. Nó tạo thành một môi nối chịu nước và một lớp đệm chống bụi và chống ẩm ướt trong những trường hợp nhu cầu cao đối với chất trám vá thông thường.

ĐẶC TÍNH

- Chống thấm nước.
- Chịu đựng thời tiết.
- Độ đàn hồi ($\pm 15\%$)
- Đóng rắn nhanh.
- Thi công dễ dàng.
- Độ bám dính cao với hầu hết các bề mặt xây dựng.
- Có thể sơn sau 24 giờ.

ỨNG DỤNG

- Giữa các thành phần bê tông
- Xung quanh cửa ra vào và cửa sổ
- Phía sau chân tường và kho lưu trữ
- Sửa chữa các vết nứt trên thạch cao và bê tông

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng tất cả bụi, chất bẩn và các chất lạ được cạo sạch và loại bỏ. Đồng thời đảm bảo các bề mặt không có muối, dầu, mỡ và đường gờ, đồng thời bảo vệ tất cả các bề mặt liền kề không bị che phủ. Tất cả các vết nứt, phoi, khoảng trống và hư hỏng cần được sửa chữa bằng chất độn thích hợp. Phủ một lớp Penetrating primer lên bề mặt bám bụi.

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Để lấp đầy các vết nứt, hãy mở vết nứt thành hình chữ "V" và phủ bề mặt bằng Penetrating Primer. Phủ một lớp Handyflex và làm phẳng bề mặt. Để khô trong 24 giờ trước khi sơn lớp tiếp theo để chống lại sự co ngót. Sơn lại bề mặt sau 24 giờ.

Vệ sinh dụng cụ và thiết bị bằng nước sạch.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI & LƯU TRỮ

Handyflex được cung cấp trong các thùng 5kg và 25kg.

Bảo quản bình chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Thùng chứa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Sản phẩm được sản xuất trước ưu tiên sử dụng trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Chất xử lý vết nứt linh động.
Chất kết dính	Nhựa acrylic
Chất độn	Chất độn khoáng được phân loại chính xác.
Pha loãng	Với nước nếu được yêu cầu.
Trọng lượng riêng	1.40
Màu sắc	Trắng.
Độ mở rộng	± 15% chiều rộng mỗi nối ban đầu.
Tuổi thọ	Tuyệt vời
Độc tính	Không độc hại.
Đóng gói	Thùng 5kg và 25kg .
Bảo quản	Thùng chưa mở trong 12 tháng.

Mọi thắc mắc về kỹ thuật vui lòng liên hệ với đại diện Terraco gần nhất của bạn:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 1012 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd
Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.
Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)2 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 285 0999
Fax: +971 (0)4 285 2299
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
Fax: +66 (0)2 94665 33
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3820100
Fax: +84 (0)274 3820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-Mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.com