

TỔNG QUAN

Terrabond AP201 là sản phẩm tăng cường độ bám dính dựa trên nhũ tương copolyme acrylic, không chứa APEO, VOC thấp, có độ bám dính tuyệt vời trên các chất nền khó bám dính như thủy tinh, kim loại, gốm và nhựa. Sản phẩm là chất tăng cường độ bám dính gốc nước và cung cấp lớp nền tuyệt vời cho các lớp sơn trang trí hoàn thiện, chẳng hạn như TERRACO Textured Coatings và sơn nhũ tương. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng sệt bán trong suốt với bề mặt nhám nhẹ.

ĐẶC ĐIỂM

Sản phẩm tăng cường độ kết dính gốc nhũ tương copolyme acrylic, không chứa APEO, VOC thấp, cho các chất nền khác nhau với các thuộc tính sau:

- Độ bám dính tuyệt vời trên chất nền kính, kim loại, ceramic và nhựa
- Kháng nước và kháng kiềm.
- Dễ thi công.
- Không chứa APEO và VOC thấp.

ỨNG DỤNG

Terrabond AP201 có thể được sử dụng làm chất tăng cường độ bám dính cho lớp phủ vân gai Terracoat Textured Coating, sơn nhũ tương và sản phẩm chống thấm trên các chất nền khác nhau, bao gồm bê tông đặc, bê tông microsilica, gốm sứ, thép nhẹ, thép không gỉ, thép mạ kẽm, nhôm, thủy tinh và chất nền gốm, cho cả hai ứng dụng nội thất và ngoại thất.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng tất cả bụi, chất bẩn và các chất lạ được cạo sạch và loại bỏ. Đồng thời đảm bảo bề mặt không có muối, dầu, mỡ và đường gờ, chất bảo dưỡng. Bảo vệ tất cả các bề mặt lân cận không bị che phủ. Tất cả các vết nứt, phoi, khoảng trống và hư hỏng phải được sửa chữa bằng hợp chất sửa chữa phù hợp. Bề mặt nên được vệ sinh và để khô.

CHUẨN BỊ SƠN LÓT

Khuấy kỹ Terrabond AP201 cho đến khi tạo thành chất lỏng đồng nhất. Terrabond AP201 nên được thi công không pha loãng trên chất nền không xốp.

THI CÔNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

Thi công một lớp màng mỏng bằng cọ, con lăn hoặc thiết bị phun thích hợp và để khô. Đảm bảo bề mặt được bao phủ hoàn toàn. Tùy thuộc vào tình trạng bề mặt, có thể cần sơn thêm một lớp mỏng nữa. Bề mặt thi công Terrabond AP201 cần được sơn/phủ càng sớm càng tốt để đảm bảo độ bám dính tối ưu.

Vệ sinh dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI & LƯU TRỮ

Terrabond AP201 được cung cấp trong thùng 5 lít và 18 lít.

Bảo quản thùng chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh.

Thùng chứa mở có thể được bảo quản trong 24 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Lớp lót tăng cường bám dính dùng cho các chất nền khó bám dính.
Độ nhớt	5,000cps.
Giá trị pH	8.0 – 9.0
Trọng lượng riêng	1.30 ± 0.05
Định mức	0.15-0.2 lít/m ² tùy thuộc vào điều kiện của chất nền
Đóng gói	Thùng 5 lít và 18 lít.
Bảo quản	Thùng chưa mở trong 24 tháng.

Mọi thắc mắc về kỹ thuật vui lòng liên hệ với đại diện Terraco gần nhất của bạn:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
 Tel: +7 095 101 2237
 Fax: +7 095 927 3881
 E-mail: terraco@online.ru
 Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933
 Fax: +7 (0)4212 431 977
 E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
 Tel: +86 (0)20 8758 2600,
 Fax: +86 (0)20 8526 8056
 E-mail: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048
 Fax: +86 (0)21 6252 0547
 Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
 Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037
 Fax: +962 (0)6 553 6560
 E-mail: terraco@nol.com.jo
 Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
 Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
 Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
 E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
 Tel: +971 (0)6 543 3565
 Fax: +971 (0)6 543 3558
 E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
 Tel: +90 (0)222 236 0423
 Fax: +90 (0)222 236 0425
 E-mail: terraco@terraco.com.tr
 Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
 Tel: +66 (0)2 948 5558
 Fax: +66 (0)2 948 5540
 E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
 Tel: +84 (0)274 3820100
 Fax: +84 (0)274 3820101
 E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
 Tel: +82 (0)43 645 8814
 Fax: +82 (0)43 643 9429
 E-Mail: terraco@terraco.co.kr
 Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
 Tel: +353 (0) 404 66555
 Fax: +353 (0) 404 66654
 E-mail: terraco@eircom.net
 Web: www.terraco.com