

TỔNG QUÁT

Terraprime Super là một loại sơn lót thấm thấu tuyệt hảo, nó thấm sâu vào các bề mặt nền tạo nên một bề mặt cứng chắc cho những lớp trang trí hoàn thiện kế tiếp như các loại sơn gai trang trí, các loại sơn nước hay các lớp sơn mang tính mỹ thuật cao của Terraco.

ĐẶC ĐIỂM

Terraprime Super có những đặc tính như sau:

- Tăng cường độ bám dính.
- Xử lý bụi bề mặt
- Ngăn ngừa giảm thiểu hiện tượng nở hoa (tạo muối trên bề mặt)
- Khả năng chống kiềm tốt
- Dễ thi công

ỨNG DỤNG

Terraprime Super được sử dụng cho nội thất lẫn ngoại thất. Trên các bề mặt vữa xi măng cát bê tông nhẹ, bê tông đúc sẵn. Nó đặt biệt thích hợp cho các bề mặt bê tông (bề mặt bê tông có chỗ sửa chữa, bề mặt bê tông khô, bê tông chưa qua xử lý.. Đối với các bề mặt có độ kiềm cao, yêu cầu phải sử dụng sơn lót Terraprime Super trước khi thi công hệ thống các lớp phủ của Terraco.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt phải được cạo và quét sạch bụi, đất và các vật lạ khác. Cũng như bề mặt không bám dầu mỡ, muối... Cần che chắn bề mặt lân cận không yêu cầu sơn lót. Mọi chỗ nứt, nẻ hoặc hư hại, phải được trám trét với Handycoat Exterior.

CHUẨN BỊ SƠN LÓT

Khuấy đều Terraprime Super thật kỹ cho đến khi được một dung dịch đồng nhất.

THI CÔNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

Thi công Terraprime Super với con lăn, cọ hay các dụng cụ phun thích hợp. Tùy điều kiện bề mặt có thể thi công 2 đến 3 lớp. Terraprime Super phải được sơn phủ ngay khi có thể, để có được độ bám dính tốt nhất.

Vệ sinh dụng cụ với nước sau khi sử dụng.

SỨC KHỎE & AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI & TỒN TRỮ

Terraprime Super được cung cấp trong thùng 5 lít và 18 lít

Bảo quản thùng chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh.

Thùng chưa mở có thể được bảo quản trong 24 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Sơn lót cao cấp làm chắc bề mặt.
Độ nhớt	93 – 97 KU
Độ pH	8-9
Trọng lượng riêng	1.08
Độ phủ	0.1-0.15ltr/m ² tùy vào điều kiện bề mặt.
Đóng gói	Thùng 5lít và 18lít.
Bảo quản	24 tháng trong thùng chưa mở nắp, ở nơi khô ráo.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 1012 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)2 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 285 0999
Fax: +971 (0)4 285 2299
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
Fax: +66 (0)2 94665 33
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3820100
Fax: +84 (0)274 3820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-Mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.com