

TỔNG QUÁT

Tileshield D107 là loại sơn phủ Acrylic hệ nước có độ bóng và độ bền cao được sản xuất đặc biệt dùng cho các nhà máy sản xuất mái ngói bê tông. Sản phẩm cung cấp một lớp phủ bảo vệ và trang trí có tuổi thọ cao và có sẵn một loạt các màu sắc chống phai màu. Tileshield D107 có đặc tính chống thấm nước tuyệt vời và không bị bong tróc ngay cả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Tileshield D107 bảo vệ tuyệt vời khỏi địa y, rêu và nấm mốc. Tileshield D107 cung cấp khả năng chống mài mòn cao.

ĐẶC ĐIỂM

Tileshield D107 là hợp chất acrylic nguyên chất, chất màu bền màu và phụ gia tăng cường độ bám dính. Lớp phủ có đặc tính sau:

- Kết dính tuyệt vời trên bề mặt ngói
- Chống được tia UV
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt
- Dễ thi công, khô nhanh
- Bền màu
- Chịu được chất nhờn, chống rong rêu và nấm mốc
- Chống mài mòn cao

KHU VỰC ÁP DỤNG

Tileshield D107 được sản xuất để phủ lên bề mặt ngói bê tông xi măng, đồng thời cũng được thiết kế để sử dụng trên dây chuyền sản xuất có hoặc không có lò sấy.

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Làm sạch bụi, tạp chất, các vết dầu và cạo bỏ những vật liệu dư thừa trên bề mặt ngói. Đảm bảo bề mặt ngói không bám mỡ, muối và tạp chất.

LỚP LÓT

Sơn phủ bề mặt bằng một lớp Tileshield Primer trước khi thi công Tileshield D107. Ngoài ra, có thể sử dụng Tileshield D107 pha loãng với nước (1: 1 với nước) làm lớp sơn lót.

THI CÔNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

Tileshield D107 có thể được thi công bằng cách phun hai lớp. Để lớp thứ nhất khô trước khi sơn lớp thứ hai.

Dụng cụ thi công và thiết bị cần được rửa sạch bằng nước ngay sau khi sử dụng.

AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc kéo dài với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

Tileshield D107 được đóng gói trong thùng 20kg.

Sơn cần bảo quản ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Hộp chưa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Hàng sản xuất trước phải được sử dụng trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | |
|-------------------------|--|
| Sản phẩm | Sơn ngói gốc Acrylic chất lượng cao & độ bóng cao. |
| Chất kết dính | Nhựa Acrylic. |
| Bột màu | Vôi, chất màu không phai. |
| Độ bóng | Lớp phủ có độ bóng cao. |
| Thời gian khô | 1-2 giờ ở nhiệt độ phòng |
| Độ nhớt | 80-200 KU |
| Tỷ trọng | 1.00-1.10 |
| Độ pH | 8-9.5 |
| Định mức sử dụng | 150-250g/m ² /lớp |
| Đóng gói | Thùng nhựa 20kg. |
| Hạn sử dụng | 12 tháng trong các bao bì chưa mở |

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia

Tel: +7 (0)495 9212 237

Fax: +7 (0)495 6273 881

E-mail: adm@terraco.ru

Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563

Fax: +7 (0)4212 410591

E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru

Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.

Tel: +86 (0)20 8759 4742

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18

Fax: +86 (0)21 625205 47

Email: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

PAKISTAN:

Terraco Pakistan Pvt. Ltd.

Tel: +92 (0)42 3529 70 56-8

Fax: +92 (0)42 3529 70 55

Email: terraco@terraco.pk

Web: www.terraco.com

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.

Tel: +962 (0)6 553 8751

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.

Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58

Fax: +20 (0)22 29184 80

E-mail: terraco@terraco.com.eg

Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd

Tel: +971 (0)4 326 2699

Fax: +971 (0)4 326 2733

E-mail: terraco@terraco.ae

Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited

Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58

Fax: +66 (0)2 946 68 59

E-mail: terraco@terraco.co.th

Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd

Tel: +84 (0)274 3 820 100

Fax: +84 (0)274 3 820101

E-mail: terraco@terraco.com.vn

Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd

Tel: +82 (0) 2 5611 551

Fax: +82 (0)2 5671 771

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: technical-centre@terraco.com

Web: www.terraco.com