

## TỔNG QUÁT

Tileshield HS Plus Gloss là loại sơn gốc Acrylic, hệ nước được đặc chế dựa theo công nghệ polymer tiên tiến. Tileshield HS Plus Gloss rất bền, có độ bóng cao, có khả năng chống thấm tốt, chống rong rêu nấm mốc, chống mài mòn cao và chịu được thời tiết khắc nghiệt. Những hợp chất với kích thước siêu nhỏ và cực tốt bảo đảm sự che phủ và bám dính tuyệt vời. Sản phẩm có kết cấu liên kết ngang nên tạo được lớp phủ bền và cứng, thích hợp cho mọi viên ngói bê tông. Tileshield HS Plus Gloss có sẵn nhiều màu hấp dẫn.

## ĐẶC ĐIỂM

Tileshield HS Plus Gloss là hợp chất acrylic tinh khiết, sắc tố nhanh nhẹ và sự kết dính bôi trơn cùng nhiều chất phụ gia đặc biệt. Lớp phủ có đặc tính sau:

- Kết dính tuyệt vời trên bề mặt ngói
- Chống được tia UV
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt
- Dễ thi công, khô nhanh
- Bền màu
- Chịu được chất nhờn, chống rong rêu và nấm mốc
- Chống mài mòn cao

## KHU VỰC ÁP DỤNG

Tileshield HS Plus Gloss được sản xuất để phủ lên bề mặt ngói bê tông xi măng, đồng thời cũng được thiết kế để sử dụng trên dây chuyền máy phun tự động có lò sấy khô hoặc phun sơn thủ công.

## HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Làm sạch bụi, tạp chất, các vết dầu và cạo bỏ những vật liệu dư thừa trên bề mặt ngói. Đảm bảo bề mặt ngói không bám mỡ, muối và tạp chất.

## LỚP LÓT

Sơn lót bề mặt bằng một lớp Penetrating Primer trước khi thi công Tileshield HS Plus Gloss. Ngoài ra, pha loãng (50:50 với nước) lớp phủ Tileshield HS Plus Gloss có thể được sử dụng như một lớp sơn lót.

## THI CÔNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

Thi công bằng cọ, rulo hay súng phun. Thi công 02 lớp, lớp thứ nhất cách lớp thứ hai khoảng 2-4 giờ. Tileshield HS Plus Gloss cũng thích hợp qua lò sấy khô.

Dụng cụ thi công và thiết bị cần được rửa sạch bằng nước ngay sau khi sử dụng.

## AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc kéo dài với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

## ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

Tileshield HS Plus Gloss được đóng gói trong thùng 20kg.

Sơn cần bảo quản ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Hộp chưa mở có thể được bảo quản trong 24 tháng. Hàng sản xuất trước phải được sử dụng trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

<b>Sản phẩm</b>	Sơn ngói gốc Acrylic chất lượng cao & độ bóng cao.
<b>Chất kết dính</b>	Nhựa Acrylic.
<b>Bột màu</b>	Vôi, chất màu không phai.
<b>Độ bóng</b>	Lớp phủ có độ bóng cao.
<b>Thời gian khô</b>	2-4 giờ
<b>Độ nhớt</b>	96 - 100 KU
<b>Tỷ trọng</b>	1.00-1.10
<b>Độ pH</b>	8-9
<b>Định mức sử dụng</b>	150-250g/m <sup>2</sup> /lớp
<b>Đóng gói</b>	Thùng nhựa 20kg.
<b>Hạn sử dụng</b>	24 tháng trong các bao bì chưa mở

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

#### RUSSIA:

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**

Tel: +7 (0)495 9212 237

Fax: +7 (0)495 6273 881

E-mail: adm@terraco.ru

Web: www.terraco.ru

**OOO Terraco Vostok Ltd**

Tel: +7 (0)4212 410563

Fax: +7 (0)4212 410591

E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru

Web: www.terraco.com

#### CHINA:

**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8759 4742

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

**Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18

Fax: +86 (0)21 625205 47

Email: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

#### PAKISTAN:

**Terraco Pakistan Pvt. Ltd.**

Tel: +92 (0)42 3529 70 56-8

Fax: +92 (0)42 3529 70 55

Email: terraco@terraco.pk

Web: www.terraco.com

#### JORDAN:

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**

Tel: +962 (0)6 553 8751

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: www.terraco.jo

#### EGYPT:

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**

Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58

Fax: +20 (0)22 29184 80

E-mail: terraco@terraco.com.eg

Web: www.terraco.com.eg

#### UAE:

**Terraco UAE Ltd**

Tel: +971 (0)4 326 2699

Fax: +971 (0)4 326 2733

E-mail: terraco@terraco.ae

Web: www.terraco.com

#### TURKEY:

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr

#### THAILAND:

**Terraco Industry (Thailand) Limited**

Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58

Fax: +66 (0)2 946 68 59

E-mail: terraco@terraco.co.th

Web: www.terraco.com

#### VIETNAM:

**Terraco Vietnam Co., Ltd**

Tel: +84 (0)274 3 820 100

Fax: +84 (0)274 3 820101

E-mail: terraco@terraco.com.vn

Web: www.terraco.com

#### SOUTH KOREA:

**Terraco Korea Co., Ltd**

Tel: +82 (0)2 5611 551

Fax: +82 (0)2 5671 771

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

#### IRELAND:

**Terraco Technical Centre, Ireland**

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: technical-centre@terraco.com

Web: www.terraco.com