

TỔNG QUÁT

Tileshield Topcoat là loại sơn phủ bề mặt trong suốt thế hệ mới nhằm tăng cường khả năng chống bám bẩn của hệ lớp phủ mái ngói để bảo vệ lớp phủ bên dưới. Tileshield Topcoat dựa trên công nghệ nano cải tiến đảm bảo tăng cường khả năng chống bám bụi bẩn, vượt trội hơn tất cả các sản phẩm cùng loại. Tileshield Topcoat có khả năng chống chịu thời tiết tốt và không bị ố vàng.

ĐẶC TÍNH

- Không ố vàng.
- Chống chịu thời tiết tốt.
- Tăng cường khả năng chống bám bụi bẩn.
- Khả năng kháng UV tốt.
- Tăng cường độ cứng.
- Tăng cường khả năng chống mài mòn.

ỨNG DỤNG

Tileshield Topcoat chủ yếu được thiết kế như một lớp phủ hoàn thiện bên ngoài lớp phủ Tileshield trong dây chuyền sản xuất có hoặc không có lò sấy.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng tất cả bụi, bẩn và các chất lạ luôn được vệ sinh và loại bỏ. Đồng thời đảm bảo các bề mặt không có muối, dầu, mỡ và đường gờ.

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Đảm bảo các viên ngói được bảo dưỡng 28 ngày trước khi thi công lớp phủ.

Khuấy trộn kỹ để đảm bảo sản phẩm đồng nhất

Hệ thống sơn:

- 1 lớp lót kháng kiềm Terraco

- 2 lớp sơn Tileshield Terraco

- 1 lớp sơn phủ Terraco Tileshield Topcoat

Thi công đúng kỹ thuật bằng cọ, con lăn hoặc phun. Để lớp phủ khô hoàn toàn trước khi bọc màng.

Nếu thùng mở, sơn bên trong thùng phải được sử dụng trong vòng 24 giờ

Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

Tileshield Topcoat được cung cấp trong thùng 20kg.

Bảo quản thùng chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh.

Thùng chứa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Sơn phủ bảo vệ bề mặt
Chất kết dính	Hỗn hợp nhựa acrylic.
Độc tính	Không độc hại
Trọng lượng riêng	1.00-1.10
Định mức	0.1-0.2 kg/m ² tùy vào điều kiện bề mặt
Phương pháp thi công	Cọ, lăn hoặc phun
Đóng gói	Thùng 20kg
Bảo quản	12 tháng trong bao bì chưa mở

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 1012 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)2 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 285 0999
Fax: +971 (0)4 285 2299
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
Fax: +66 (0)2 94665 33
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3820100
Fax: +84 (0)274 3820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0)4 404 66555
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-Mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.com