

TỔNG QUÁT

Terralast là một loại sơn nước mờ cao cấp với độ phủ cao, thích hợp cho tất cả các bề mặt bên trong của công trình. Ưu điểm của Terralast là mức tiêu tốn thấp – tạo lớp phủ hoàn thiện với chất lượng cao.

ĐẶC ĐIỂM

Terralast được đặc chế dựa trên nhựa Co-Polymer Acrylic và những chất màu cao cấp. Luôn luôn giữ được vẻ đẹp trang trí nguyên thủy cho bề mặt. Tạo ra lớp phủ mờ khi khô.

KHU VỰC ỨNG DỤNG

Terralast thích hợp cho những bề mặt mới hay cũ của bê tông, tường gạch, vữa phun hoặc ván ép. Thích hợp cho các công trình dân dụng, các khu phức hợp công nghiệp, thương mại, cầu, khung mái nhà, buồng cabin

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt mới: Đảm bảo rằng tất cả bụi, chất bẩn và các chất lạ được cạo và vệ sinh sạch. Đồng thời đảm bảo bề mặt không có muối, dầu, mỡ và các đường gờ. Bảo vệ tất cả các bề mặt lân cận không bị che phủ. Tất cả các vết nứt, vụn, khoảng trống và hư hỏng phải được sửa chữa bằng Terraco Handycoat Exterior

Bề mặt cũ: Trước khi thi công lên bề mặt cũ, cần đảm bảo bề mặt nền cứng chắc. Đầu tiên rửa sạch bề mặt bằng dung dịch xà phòng, rửa sạch và để khô trước khi sơn sửa hoặc sơn lót.

SƠN LÓT

Những bề mặt có dấu hiệu hóa bột, bong tróc, đề nghị dùng TERRACO PENETRATING PRIMER để ổn định.

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Thi công sơn bằng cọ, con lăn hoặc phun sơn theo lớp, từ 2-3 lớp. Thao tác thi công phải liên tục để tránh khô mép, do đó lập kế hoạch công việc thi công cho phù hợp. Để từ 2-4 giờ giữa các lớp sơn.

Dụng cụ được rửa với nước sau khi sử dụng

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Vui lòng xem kỹ chi tiết kỹ thuật.

ĐÓNG GÓI VÀ TỒN TRỮ

Sản phẩm được cung cấp trong thùng nhựa 5lít và 18lít.

Sơn phải được tồn trữ nơi sạch sẽ, khô ráo, không có ánh nắng trực tiếp cũng như quá nóng hoặc quá lạnh. Có thể giữ 24 tháng trong thùng chưa mở nắp. Hàng sản xuất trước phải được sử dụng trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Sơn nước tạo ra lớp phủ mờ, chất lượng cao dùng cho nội thất.
Chất kết dính	Nhựa Acrylic co-polymer.
Màu sắc	Theo bản màu chuẩn, những màu đặc biệt có thể đặt theo nhu cầu
Pha loãng	Với nước nếu cần. Khi sơn 2 lớp, lớp thứ nhất có thể pha với 10% nước.
Độ nhớt	10,000cps - 20,000cps.
Tỷ trọng	1.40 ± 0.05
Chất rắn	55% ± 3%
Độ pH	8-8.5
Phương pháp thi công	Cọ hoặc con lăn.
Độ phủ	8-10 m ² /lít/lớp
Đóng gói	Thùng nhựa 5lít và 18lít.
Bảo quản	24 tháng trong thùng kín nắp.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 1012 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.

Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.

Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.

Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)2 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd

Tel: +971 (0)4 285 0999
Fax: +971 (0)4 285 2299
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS

Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited

Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
Fax: +66 (0)2 94665 33
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd

Tel: +84 (0)274 3820100
Fax: +84 (0)274 3820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd

Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-Mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland

Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.com