

### TỔNG QUÁT

VICOAT SUPER là loại sơn phủ ngoại thất Acrylic gốc nước được sản xuất đặc biệt để ứng dụng trên bề mặt bê tông ngoại thất ở các khu vực nhiệt đới. Nó cung cấp một lớp bảo vệ và trang trí tuổi thọ cao và có sẵn một loạt các màu sắc chống phai màu hấp dẫn. VICOAT SUPER có đặc tính chống thấm nước tuyệt vời và sẽ không bong tróc ngay cả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất. VICOAT SUPER bảo vệ tuyệt vời khỏi địa y, rêu và nấm mốc. VICOAT SUPER cung cấp độ bóng sáng trung bình.

### ĐẶC ĐIỂM

VICOAT SUPER dựa trên nhựa acrylic nguyên chất, bột màu nhanh nhẹ và các chất phụ gia thúc đẩy độ bám dính. Lớp phủ có các đặc tính sau:

- Kết dính tuyệt vời với bề mặt
- Khả năng chống tia cực tím tuyệt vời.
- Khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời.
- Dễ thi công, nhanh khô.
- Khả năng giữ màu tuyệt vời.
- Chống lại địa y, rêu và nấm mốc.

### ỨNG DỤNG

VICOAT SUPER được thiết kế để thi công trên bề mặt bê tông, tường xây và xi măng.

### HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng bụi, chất bẩn và các chất lạ được quét sạch. Đồng thời đảm bảo rằng bề mặt không có muối, dầu, mỡ và bụi.

### SƠN LỚT

Phủ bề mặt bằng lớp TERRACO Terraprime Super trước khi thi công VICOAT SUPER

### THI CÔNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

VICOAT SUPER có thể thi công bằng cọ, con lăn hoặc phun sơn hai lớp. Để lớp thứ nhất khô từ 4 đến 6 giờ trước khi sơn lớp thứ hai.

Làm sạch dụng cụ bằng nước sau khi sử dụng.

### AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem kỹ chi tiết kỹ thuật.

### ĐÓNG GÓI & TỒN TRỮ

VICOAT SUPER được cung cấp dưới dạng thùng nhựa 5 lít và 18 lít.

Bảo quản bình chứa ở khu vực sạch sẽ, khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Không để vật liệu đông cứng. Sản phẩm chưa mở có thể được lưu trữ trong 24 tháng. Sản phẩm sản xuất trước thì sử dụng trước.

*Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)*

**THÔNG TIN KỸ THUẬT**

<b>Sản phẩm</b>	Sơn Acrylic dùng cho ngoại thất
<b>Chất kết dính</b>	Nhựa Acrylic
<b>Chất độ</b>	Lime and light fast
<b>Độ bóng</b>	Lớp phủ bóng mờ.
<b>Thời gian khô</b>	4 đến 6 giờ
<b>Độ nhớt</b>	8,000 cps
<b>Tỷ trọng</b>	1.15
<b>pH</b>	8-8.5
<b>Độ phủ lý thuyết</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /lít/lớp
<b>Màu sắc</b>	Màu trắng và theo bảng màu của Terraco
<b>Đóng gói</b>	5 lít & 18 lít thùng nhựa
<b>Bảo quản</b>	24 tháng trong bao bì chưa mở, ở nơi thoáng mát.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

**RUSSIA:**

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
 Tel: +7 095 101 2237  
 Fax: +7 095 927 3881  
 E-mail: terraco@online.ru  
 Web: www.terraco.ru

**OOO Terraco Vostok Ltd**

Tel: +7 (0)4212 431 933  
 Fax: +7 (0)4212 431 977  
 E-mail: titerracoVostok@terraco.khn.ru

**CHINA:**

**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**  
 Tel: +86 (0)20 8758 2600,  
 Fax: +86 (0)20 8526 8056  
 E-mail: sales@terraco.com.cn  
 Web: www.terraco.com.cn

**Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)21 6210 2048  
 Fax: +86 (0)21 6252 0547  
 Email: sales@terraco.com.cn

**JORDAN:**

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
 Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037  
 Fax: +962 (0)6 553 6560  
 E-mail: terraco@nol.com.jo  
 Web: tiwww.terraco.jo

**EGYPT:**

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
 Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584  
 Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584  
 E-mail: terraco@terraco.com.eg

**UAE:**

**Terraco UAE Ltd**  
 Tel: +971 (0)6 543 3565  
 Fax: +971 (0)6 543 3558  
 E-mail: terraco@emirates.net.ae

**TURKEY:**

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve caret AS**  
 Tel: +90 (0)222 236 0423  
 Fax: +90 (0)222 236 0425  
 E-mail: terraco@terraco.com.tr  
 Web: www.terraco.com.tr

**THAILAND:**

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
 Tel: +66 (0)2 948 5558  
 Fax: +66 (0)2 948 5540  
 E-mail: terraco@terraco.co.th

**VIETNAM:**

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
 Tel: +84 (0)274 3820100  
 Fax: +84 (0)274 3820101  
 E-mail: terraco\_vietnam@hcm.vnn.vn

**SOUTH KOREA:**

**Terraco Korea Co., Ltd**  
 Tel: +82 (0)43 645 8814  
 Fax: +82 (0)43 643 9429  
 E-Mail: terraco@terraco.co.kr  
 Web: www.terraco.co.kr

**IRELAND:**

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
 Tel: +353 (0) 404 66555  
 Fax: +353 (0) 404 66654  
 E-mail: terraco@eircom.net  
 Web: www.terraco.com