

TỔNG QUÁT

Flexicoat 1105 là một sản phẩm chống thấm cao cấp được trộn với xi măng, có khả năng ngăn chặn thấm nước hiệu quả, bảo vệ công trình khỏi bị hư hại. Sản phẩm này thích hợp cho nhiều loại công trình như chống thấm dưới gạch, ban công, bể bơi, nền nhà, bờ tường, sân, sàn nhà vệ sinh,...

ĐẶC ĐIỂM

Flexicoat 1105 có những ưu điểm vượt trội sau:

- Ngăn chặn sự thấm nước hiệu quả: Sản phẩm có khả năng tạo thành một lớp màng chống thấm bền vững.
- Bám dính cực tốt với bê tông, vữa xi măng: Sản phẩm có độ bám dính cao, giúp bám chắc vào bề mặt bê tông, vữa xi măng, không bị bong tróc, rạn nứt trong quá trình sử dụng.
- Độ bền cao
- Chịu mài mòn, độ bền cao: Sản phẩm có khả năng chịu mài mòn phù hợp với nhiều loại công trình xây dựng.
- Là sản phẩm lỏng hệ nước, được dùng để chống thấm cho vữa xi măng, bê tông dưới dạng hỗn hợp với xi măng và nước theo tỷ lệ 1:1:0.5
- Sản phẩm thân thiện với môi trường

KHU VỰC ÁP DỤNG

Flexicoat 1105 được sử dụng chống thấm cho bê tông và bề mặt lớp vữa những vị trí như :

- Phòng ẩm ướt
- Vách tường đứng
- Chống thấm dưới gạch
- Phòng tắm, nhà vệ sinh
- Ban công, lô gia
- Sân hiên nhà

- Bề mặt vữa xi măng, bê tông phải đủ mác, không bong tróc.
- Loại bỏ tuyệt đối rễ mốc, sơn cũ, dầu mỡ, bụi phấn và các lớp vữa xi măng đã bị phong hóa.
- Đối với tường mới cần bảo dưỡng vữa xi măng ổn định (tối thiểu 12 ngày), đối với sàn bê tông (tối thiểu 21 ngày).

THI CÔNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

- Chuẩn bị hỗn hợp theo tỉ lệ 1kg Flexicoat 1105 : 1kg xi măng : 0.5l nước. Pha xi măng với nước và khuấy đều. Sau đó trộn với Flexicoat 1105 và khuấy kỹ
- Phủ 02-03 lớp hỗn hợp Flexicoat 1105, mỗi lớp cách nhau 4-6h.

Dụng cụ thi công và thiết bị cần được rửa sạch bằng nước ngay sau khi sử dụng.

AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc kéo dài với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI & TỒN TRỮ

Flexicoat 1105 được cung cấp trong thùng nhựa 20Kg và 5Kg

Bảo quản bình chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Hộp chứa mở có thể được bảo quản trong 24 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT**Sản phẩm** Chất chống thấm tường - sàn.**Chất kết dính** Nhựa acrylic**Màu sắc** Trắng**Tỉ lệ trộn** 1kg Flexicoat 1105 : 1kg Xi măng : 0.5lít nước**Nhiệt độ thi công hỗn hợp** 5-35°C**Thời gian sử dụng sau khi trộn 2 thành phần** ~ 2 giờ tùy vào điều kiện nhiệt độ môi trường.**Định mức sử dụng** 0.2-0.25 kg/m²/lớp hỗn hợp (luôn luôn thi công tối thiểu 2 lớp) tùy vào điều kiện bề mặt. Đối với những khu vực có áp lực nước nên thi công lớp thứ 3**Thời gian khô** 4-6 giờ cho mỗi lớp trong điều kiện tiêu chuẩn**Đóng gói** 20Kg và 5Kg trong thùng nhựa**Hạn sử dụng** 24 tháng trong các thùng chưa khai

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**

Tel: +7 (0)495 9212 237

Fax: +7 (0)495 6273 881

E-mail: adm@terraco.ru

Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563

Fax: +7 (0)4212 410591

E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru

Web: www.terraco.com

CHINA:**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8759 4742

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18

Fax: +86 (0)21 625205 47

Email: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

PAKISTAN:**Terraco Pakistan Pvt. Ltd.**

Tel: +92 (0)42 3529 70 56-8

Fax: +92 (0)42 3529 70 55

Email: terraco@terraco.pk

Web: www.terraco.com

JORDAN:**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**

Tel: +962 (0)6 553 8751

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: www.terraco.jo

EGYPT:**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**

Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58

Fax: +20 (0)22 29184 80

E-mail: terraco@terraco.com.eg

Web: www.terraco.com.eg

UAE:**Terraco UAE Ltd**

Tel: +971 (0)4 326 2699

Fax: +971 (0)4 326 2733

E-mail: terraco@terraco.ae

Web: www.terraco.com

TURKEY:**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:**Terraco Industry (Thailand) Limited**

Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58

Fax: +66 (0)2 946 68 59

E-mail: terraco@terraco.co.th

Web: www.terraco.com

VIETNAM:**Terraco Vietnam Co., Ltd**

Tel: +84 (0)274 3 820 100

Fax: +84 (0)274 3 820101

E-mail: terraco@terraco.com.vn

Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:**Terraco Korea Co., Ltd**

Tel: +82 (0)2 5611 551

Fax: +82 (0)2 5671 771

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:**Terraco Technical Centre, Ireland**

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: technical-centre@terraco.com

Web: www.terraco.com