

**TỔNG QUAN**

**Terralite Stone là lớp phủ hoàn thiện gốc Acrylic dùng cho ngoại thất tạo hiệu ứng đá với các đặc tính chống chịu thời tiết tuyệt vời. Terralite được thiết kế để thi công bằng cách phun và tạo ra vẻ ngoài như các hạt đá hoa cương. Terralite Stone có sẵn trong một loạt các màu sắc hấp dẫn.**

**ĐẶC TÍNH**

Terralite Stone được cung cấp ở dạng vữa sệt, được sản xuất từ những mảnh đá tự nhiên được nghiền nhỏ và được phân tán trong một loại nhựa tổng hợp. Sự kết hợp này cung cấp một lớp phủ chống thấm hơi nước bảo vệ tuyệt vời. Nó có khả năng chống ăn mòn khí quyển cũng như chống phai màu cao.

**KHU VỰC ỨNG DỤNG**

Mặt tiền ngoại thất và nội thất bằng bê tông, vữa xi măng, hệ thống hoàn thiện EIFS và gỗ; trên các tòa nhà như khu phức hợp thương mại, bệnh viện, cụm công nghiệp, dự án văn phòng thương mại và phát triển nhà ở.

**CHUẨN BỊ BỀ MẶT**

Đảm bảo rằng tất cả bụi, chất bẩn và các chất lạ được loại bỏ và làm sạch. Đồng thời đảm bảo rằng bề mặt rắn chắc, không có muối, dầu, mỡ và đường gờ. Tất cả các vết nứt, mảnh vỡ, khoảng trống và hư hỏng cần được sửa chữa bằng chất trám trét trước khi thi công Terralite Stone. Nên sử dụng keo bả Handycoat Exterior.

**LỚP LÓT**

Trên bề mặt đã làm sạch, sơn lót một lớp P Primer.

**THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ**

Terralite Stone được cung cấp sẵn để sử dụng ở dạng vữa sệt và được thi công bằng súng phun. Sử dụng áp suất tương đối cao, một lớp sơn đều được phủ lên toàn bộ bề mặt với định mức khoảng 2.0 kg/m<sup>2</sup>. Sau đó, áp suất được giảm xuống và một lớp sơn tiếp theo được thi công với định mức 1.0 kg/m<sup>2</sup>. Lớp phủ được để khô trong 24 đến 48 giờ, sau đó sơn một lớp Terracoat Topcoat Plus trong suốt.

Làm sạch dụng cụ bằng nước sau khi thi công.

**SỨC KHỎE & AN TOÀN**

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu.

**ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN**

Terralite Stone được cung cấp trong các thùng 5kg và 25kg.

Bảo quản thùng ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Thùng chưa mở nắp có thể được bảo quản trong 24 tháng. Ưu tiên sử dụng sản phẩm được sản xuất trước.

*Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)*

#### THÔNG TIN KỸ THUẬT

<b>Sản phẩm</b>	Lớp phủ cốt liệu đá tự nhiên
<b>Định mức</b>	Khoảng 3.0-3.5 kg/m <sup>2</sup> .
<b>Chiều dày lớp phủ</b>	2mm
<b>Khả năng kháng thời tiết</b>	Kháng thời tiết và rửa trôi.
<b>Màu sắc</b>	Terralite Stone có sẵn các màu sắc tự nhiên.
<b>Chất kết dính</b>	Nhựa Acrylic.
<b>Vật liệu mịn</b>	Đá tự nhiên.
<b>Phụ gia</b>	Phụ gia hóa học và phụ gia tăng độ bám dính.
<b>Độ bền</b>	Tuổi thọ 10 năm, tùy theo điều kiện khí hậu nếu thi công đúng kỹ thuật
<b>Phương pháp thi công</b>	Bằng phương pháp phun
<b>Đóng gói</b>	Thùng nhựa 5kg và 25kg.
<b>Bảo quản</b>	24 tháng trong thùng chưa mở.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

#### RUSSIA:

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
Tel: +7 (0)495 1012 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: adm@terraco.ru  
Web: www.terraco.ru

**OOO Terraco Vostok Ltd**  
Tel: +7 (0)4212 410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru  
Web: www.terraco.com

#### CHINA:

**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**  
Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

**Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**  
Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

#### JORDAN:

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo

#### EGYPT:

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58  
Fax: +20 (0)2 29184 80  
E-mail: terraco@terraco.com.eg  
Web: www.terraco.com.eg

#### UAE:

**Terraco UAE Ltd**  
Tel: +971 (0)4 285 0999  
Fax: +971 (0)4 285 2299  
E-mail: terraco@terraco.ae  
Web: www.terraco.com

#### TURKEY:

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr

#### THAILAND:

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57  
Fax: +66 (0)2 94665 33  
E-mail: terraco@terraco.co.th  
Web: www.terraco.com

#### VIETNAM:

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
Tel: +84 (0)274 3820100  
Fax: +84 (0)274 3820101  
E-mail: terraco@terraco.com.vn  
Web: www.terraco.com

#### SOUTH KOREA:

**Terraco Korea Co., Ltd**  
Tel: +82 (0) 2 5611 551  
Fax: +82 (0)2 5671 771  
E-Mail: terraco@terraco.co.kr  
Web: www.terraco.co.kr

#### IRELAND:

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
Tel: +353 (0) 404 66555  
Fax: +353 (0) 404 66654  
E-mail: terraco@eircom.net  
Web: www.terraco.com