

TỔNG QUAN

Handytex là một sản phẩm tạo hoa văn trộn sẵn gốc Acrylic, được dùng để sử dụng cho hầu hết bề mặt tường và trần nội thất. Handytex có tính đa năng, có thể được thi công bằng nhiều dụng cụ khác nhau để tạo ra một loạt các kiểu hoa văn và lớp hoàn thiện hấp dẫn. Sản phẩm tạo ra lớp hoàn thiện màu trắng bắt mắt, giúp che phủ các vết nứt chân chim và các vết khiếm khuyết nhỏ. Handytex rất dễ thi công và cho phép người dùng tạo ra các mẫu hiệu ứng sáng tạo. Handytex có thể được nhuộm màu bằng cách sử dụng bột màu thông thường.

ĐẶC ĐIỂM

Handytex là sự kết hợp của polyme acrylic, bột màu, chất độn khoáng đã phân loại và các chất phụ gia khác.

Sản phẩm có các đặc tính:

- Dễ sử dụng
- Gốc Acrylic
- Không bắt cháy
- Có thể tạo ra nhiều kiểu hoa văn đa dạng

KHU VỰC ỨNG DỤNG

Có thể sử dụng trên hầu hết các bề mặt trần và tường nội thất bao gồm bê tông đúc sẵn, vữa xi măng cát, thạch cao và tường khô.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt mới: Đảm bảo rằng tất cả bụi, chất bẩn và các chất lạ được loại bỏ và vệ sinh sạch. Đồng thời đảm bảo bề mặt không có muối, dầu, mỡ và các đường gờ. Bảo vệ tất cả các bề mặt lân cận không được sơn. Tất cả các vết nứt, vụn, khoảng trống và hư hỏng phải được sửa chữa bằng keo bả Handycoat Exterior.

Bề mặt cũ: Trước khi thi công Handytex cho bề mặt cũ, đảm bảo bề mặt nền cứng chắc. Đầu tiên rửa bề mặt bằng dung dịch xà phòng đường, rửa sạch và để khô trước khi sơn sửa hoặc sơn lót.

LỚP LÓT

Sơn lót bề mặt bằng một lớp P Primer trước khi thi công Handytex.

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Khuấy đều trước khi sử dụng. Handytex có thể được pha loãng tối đa với 10% nước để tạo vân nhẹ. Thực hành tạo họa tiết trên bảng trước khi bắt đầu công việc cho đến khi đạt được hiệu quả mong muốn. Mỗi lần phủ một lớp phủ đều trên 1m² bằng cọ hoặc con lăn thi công. Sử dụng một trong các công cụ tạo họa tiết để đạt được mẫu mong muốn trước khi tiếp tục. Làm theo cách này cho đến khi hoàn thành trần hoặc tường, luôn duy trì mép ướt giữa các khu vực có kết cấu. Hoàn thiện cạnh giữa trần và tường bằng cọ sơn nhỏ để tạo đường viền mịn. Rộng 15-30mm. Để khô 12-24 giờ. Handytex có thể được phủ trên bảng một trong các loại sơn phủ trang trí Terraco như Ecotop, Ecotex, Fresco hoặc Handyplus. Không thi công Handytex ở nhiệt độ dưới 5°C.

Vệ sinh dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

SỨC KHỎE & AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

Handytex được cung cấp trong các thùng nhựa 5kg và 25kg.

Bảo quản bình chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Hộp chưa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Sản phẩm	Sản phẩm tạo hoa văn nội thất
Chất kết dính	Nhựa Acrylic
Pha loãng	Với nước nếu cần
Màu sắc	Trắng
Thời gian khô	3 - 4 giờ
Trọng lượng riêng	1.60-1.77
Định mức	0.6-1.2 kg/m ²
Phương pháp thi công	Cọ / Con lăn ...
Đóng gói	Thùng 5kg & 25kg
Bảo quản	12 tháng trong thùng chưa mở

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
 Tel: +7 (0)495 1012 237
 Fax: +7 (0)495 6273 881
 E-mail: adm@terraco.ru
 Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
 Fax: +7 (0)4212 410591
 E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
 Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
 Tel: +86 (0)20 8759 4742
 Fax: +86 (0)20 8526 8056
 E-mail: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
 Fax: +86 (0)21 625205 47
 Email: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
 Tel: +962 (0)6 553 8751
 Fax: +962 (0)6 553 6560
 E-mail: terraco@nol.com.jo
 Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
 Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
 Fax: +20 (0)2 29184 80
 E-mail: terraco@terraco.com.eg
 Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
 Tel: +971 (0)4 285 0999
 Fax: +971 (0)4 285 2299
 E-mail: terraco@terraco.ae
 Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
 Tel: +90 (0)222 236 0423
 Fax: +90 (0)222 236 0425
 E-mail: terraco@terraco.com.tr
 Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
 Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
 Fax: +66 (0)2 94665 33
 E-mail: terraco@terraco.co.th
 Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
 Tel: +84 (0)274 3820100
 Fax: +84 (0)274 3820101
 E-mail: terraco@terraco.com.vn
 Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
 Tel: +82 (0)4 204 66555
 Fax: +82 (0)2 5671 771
 E-Mail: terraco@terraco.co.kr
 Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
 Tel: +353 (0) 404 66555
 Fax: +353 (0) 404 66654
 E-mail: terraco@eircom.net
 Web: www.terraco.com