

TỔNG QUÁT

Maxilux là một loại sơn Acrylic mờ, thích hợp cho bề mặt nội, ngoại thất của bê tông, ván ép, thép không gỉ v.v. Maxilux rất kinh tế với những ưu điểm như ít tiêu hao, độ bám tuyệt vời. Thi công bằng cọ, con lăn hay dụng cụ phun. Maxilux có sẵn 20 màu hấp dẫn. Những màu khác có thể đặt theo yêu cầu.

ĐẶC ĐIỂM

Maxilux được sản xuất bởi những vật liệu cho phép sản phẩm chịu được mọi thời tiết và sự ô nhiễm. Chất bột đồng nhất, được tuyển chọn kỹ cho phép lớp phủ **Maxilux** duy trì được vẻ đẹp trang trí ban đầu. **Maxilux** cho lớp phủ mờ khi khô.

ỨNG DỤNG

Maxilux có thể sử dụng cho những bề mặt mới hoặc cũ của bê tông, gạch, thạch cao, ván ép, thép mạ và thép không gỉ. **Maxilux** thích hợp cho những công trình dân dụng, các khu liên hợp công nghiệp thương mại, lan can cầu, găng cầu, khung đỡ mái nhà...

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Làm sạch bụi, đất, tạp chất và bảo đảm bề mặt cứng, không bám muối, dầu mỡ.
Bảo vệ khu vực lân cận không sơn, sửa chữa các vết nứt, chỗ sụt mẻ bằng chất trám trét (Handycoat) trước khi sơn.

SƠN LÓT

Những bề mặt có dấu hiệu hóa bột, bong tróc, đề nghị dùng TERRACO PENETRATING PRIMER để ổn định.

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Đối với các bề mặt có lớp sơn cũ, trước tiên nên làm sạch bằng dung dịch soda/nước, xả sạch, để khô trước khi sơn. Đối với những bề mặt xốp, cần pha loãng cho lớp đầu tiên. Thi công bằng cọ, rulô, hay súng phun. Quá trình thao tác nên liên tục để tránh các đường viền bị khô vì thế nên có kế hoạch thi công thích hợp.

Rửa sạch dụng cụ với nước sau khi sử dụng.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem kỹ chi tiết kỹ thuật.

ĐÓNG GÓI & TỒN TRỮ

Sản phẩm được cung cấp trong thùng nhựa 5 lít và 18 lít.

Sơn cần được tồn trữ nơi sạch sẽ, mát, và khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, hay nguồn nhiệt quá nóng hoặc quá lạnh. Có thể tồn kho 24 tháng trong bao bì chưa mở. Hàng sản xuất trước phải được sử dụng trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Sơn Acrylic dùng cho ngoại thất.
Thành phần	Lime, light-fast, chất chịu đựng thời tiết khắc nghiệt và ô nhiễm
Chất kết dính	Styrene acrylate
Màu sắc	Theo bảng màu TERRACO. Những màu khác có thể đặt theo yêu cầu.
Pha loãng	Với nước nếu cần. Khi thi công 2 lớp, lớp thứ nhất có thể pha 10% nước.
Độ nhớt	10,000 – 20,000 cps
Tỷ trọng	1.45 ± 0.05
Tổng chất rắn	55% ± 3%
Độ PH	8 – 8.5
Độ phủ	5 – 7 m ² /lít/ lớp tùy theo bề mặt.
Bảo quản	24 tháng trong thùng chưa mở nắp.
Thi công	Co, rulô hay súng phun
Đóng gói	Thùng nhựa 5 lít và 18 lít

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
 Tel: +7 095 101 2237
 Fax: +7 095 927 3881
 E-mail: terraco@online.ru
 Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933
 Fax: +7 (0)4212 431 977
 E-mail: titerracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
 Tel: +86 (0)20 8758 2600,
 Fax: +86 (0)20 8526 8056
 E-mail: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048
 Fax: +86 (0)21 6252 0547
 Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
 Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037
 Fax: +962 (0)6 553 6560
 E-mail: terraco@nol.com.jo
 Web: tiwww.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
 Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
 Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
 E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
 Tel: +971 (0)6 543 3565
 Fax: +971 (0)6 543 3558
 E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Caret AS
 Tel: +90 (0)222 236 0423
 Fax: +90 (0)222 236 0425
 E-mail: terraco@terraco.com.tr
 Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
 Tel: +66 (0)2 948 5558
 Fax: +66 (0)2 948 5540
 E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
 Tel: +84 (0)274 3820100
 Fax: +84 (0)274 3820101
 E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
 Tel: +82 (0)43 645 8814
 Fax: +82 (0)43 643 9429
 E-Mail: terraco@terraco.co.kr
 Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
 Tel: +353 (0) 404 66555
 Fax: +353 (0) 404 66654
 E-mail: terraco@eircom.net
 Web: www.terraco.com