

## TỔNG QUÁT

**Terragrout là vật liệu chà ron có tính bền mài mòn và chống thấm, sử dụng cho tường nội, ngoại thất và sàn gạch, mosaics, gạch nung. Được phối trộn đặc biệt để có thể trét những khe ron có bề rộng 5mm. Dễ dàng thi công bằng tay, không co ngót khi khô. Terragrout có 10 màu tiêu chuẩn.**

## ĐẶC ĐIỂM

**Terragrout** là hỗn hợp của bột đá đồng nhất, xi măng đặc biệt, phụ gia chống thấm, màu oxide, chất làm dẻo, và nhựa polymer. **Terragrout** không bị cuộn lên khi thi công, tạo được đường ron rất bền, không nứt do co ngót.

## ỨNG DỤNG

**Terragrout** được sử dụng trên các chất liệu như tường, nền gạch, mosaics...nơi có yêu cầu ron không rộng hơn 5mm.

## HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Cạo bỏ các vật liệu dán gạch dư ở mép ron, tạo ẩm trước khi chà ron.

## PHA TRỘN

Trộn đều **Terragrout** theo tỷ lệ 6.7lít cho 20kg bột. Để 15 phút, trộn lại và sử dụng.

## THI CÔNG

Chỉ chà ron sau khi vữa dán gạch (Terrafix) đã đóng rắn (Khoảng 24 giờ). Thi công **Terragrout** vào ron theo đường chéo bằng bay có cạnh cao su. Cạo bỏ vật liệu dư thừa trước khi khô. Không thi công **Terragrout** ở những khu vực lớn mà không thể hoàn thành trong vòng 1 giờ. Sau khi **Terragrout** se mặt và trước khi đông cứng, đánh bóng gạch bằng vải khô sao cho đường ron bằng với mặt gạch. 24 giờ sau khi chà ron, làm ẩm đường ron bằng mút ẩm.

Vệ sinh dụng cụ bằng nước sau khi sử dụng

## AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thêm thông tin chi tiết tham khảo tài liệu an toàn có liên quan.

## ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

**Terragrout** ở dạng bột, được đóng trong bao 1kg, 5 kg và 20kg.

Sản phẩm phải được tồn trữ nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc những nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Có thể tồn trữ 12 tháng đối với bao 1kg và 6 tháng đối với bao bì 5 & 20 kg trong bao bì chưa mở nắp. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

*Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)*

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

<b>Sản phẩm</b>	Keo chà ron cho gạch, độ rộng lên đến 5mm.
<b>Chất độn</b>	Những chất độn khoáng đồng nhất, tuyển chọn kỹ.
<b>Chất kết dính</b>	Thủy lực/nhựa latex
<b>Định mức</b>	0.5 – 1.0 kg/m <sup>2</sup> tùy theo bề rộng của ron.
<b>Màu sắc</b>	10 màu cơ bản
<b>Tỷ lệ pha trộn</b>	6.7 lít nước cho 20kg Terragrout (1:3).
<b>Bảo quản</b>	12 tháng đối với bao 1kg và 6 tháng đối với bao 5 & 20 kg trong bao chưa mở, ở nơi khô ráo.
<b>Đóng gói</b>	Trong bao 1kg, 5 kg & 20 kg.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

**RUSSIA:**

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
 Tel: +7 (0)495 1012 237  
 Fax: +7 (0)495 6273 881  
 E-mail: adm@terraco.ru  
 Web: www.terraco.ru

**OOO Terraco Vostok Ltd**

Tel: +7 (0)4212 410563  
 Fax: +7 (0)4212 410591  
 E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru  
 Web: www.terraco.com

**CHINA:**
**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8759 4742  
 Fax: +86 (0)20 8526 8056  
 E-mail: sales@terraco.com.cn  
 Web: www.terraco.com.cn

**Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
 Fax: +86 (0)21 625205 47  
 Email: sales@terraco.com.cn  
 Web: www.terraco.com.cn

**JORDAN:**

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
 Tel: +962 (0)6 553 8751  
 Fax: +962 (0)6 553 6560  
 E-mail: terraco@nol.com.jo  
 Web: www.terraco.jo

**EGYPT:**
**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**

Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58  
 Fax: +20 (0)2 29184 80  
 E-mail: terraco@terraco.com.eg  
 Web: www.terraco.com.eg

**UAE:**
**Terraco UAE Ltd**

Tel: +971 (0)4 285 0999  
 Fax: +971 (0)4 285 2299  
 E-mail: terraco@terraco.ae  
 Web: www.terraco.com

**TURKEY:**
**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**

Tel: +90 (0)222 236 0423  
 Fax: +90 (0)222 236 0425  
 E-mail: terraco@terraco.com.tr  
 Web: www.terraco.com.tr

**THAILAND:**
**Terraco Industry (Thailand) Limited**

Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57  
 Fax: +66 (0)2 94665 33  
 E-mail: terraco@terraco.co.th  
 Web: www.terraco.com

**VIETNAM:**
**Terraco Vietnam Co., Ltd**

Tel: +84 (0)274 3820100  
 Fax: +84 (0)274 3820101  
 E-mail: terraco@terraco.com.vn  
 Web: www.terraco.com

**SOUTH KOREA:**
**Terraco Korea Co., Ltd**

Tel: +82 (0)2 5611 551  
 Fax: +82 (0)2 5671 771  
 E-Mail: terraco@terraco.co.kr  
 Web: www.terraco.co.kr

**IRELAND:**
**Terraco Technical Centre, Ireland**

Tel: +353 (0) 404 66555  
 Fax: +353 (0) 404 66654  
 E-mail: terraco@eircom.net  
 Web: www.terraco.com