

TỔNG QUÁT

Terramatt là loại sơn nước nội thất kinh tế, thích hợp sử dụng cho trần nhà, tường cement.... Terramatt có thể được thi công như lớp sơn phủ bằng phẳng. Thông thường có sẵn màu trắng nhưng những màu đặc biệt cũng được làm theo yêu cầu.

ĐẶC ĐIỂM

Terramatt được đặc chế dựa trên nhựa Acrylic Co-polymer resin, các tác nhân xây dựng, chất màu cao cấp và các chất độn được tuyển chọn kỹ để bảo đảm cho lớp phủ chắc chắn có màu sắc tuyệt hảo, mờ, và có thể rửa được.

ỨNG DỤNG

Terramatt có thể được sử dụng trên những trần nhà cũ và mới, tường bê tông, vữa phun, thạch cao, ván ép.....

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt mới: Đảm bảo rằng tất cả bụi, chất bẩn và các chất lạ được cạo và vệ sinh sạch. Đồng thời đảm bảo bề mặt không có muối, dầu, mỡ và các đường gờ. Bảo vệ tất cả các bề mặt lân cận không bị che phủ. Tất cả các vết nứt, vụn, khoảng trống và hư hỏng phải được sửa chữa bằng Terraco Handycoat Exterior

Bề mặt cũ: Trước khi thi công lên bề mặt cũ, cần đảm bảo bề mặt nền cứng chắc. Đầu tiên rửa sạch bề mặt bằng dung dịch xà phòng, rửa sạch và để khô trước khi sơn sửa hoặc sơn lót.

SƠN LÓT

Không cần phải sơn lót, nhưng để ổn định bề mặt có dấu hiệu hóa phấn, đề nghị dùng TERRACO PENETRAITNG PRIMER

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Thi công sơn bằng cọ, con lăn hoặc phun sơn theo lớp, từ 2-3 lớp. Thao tác thi công phải liên tục để tránh khô mép, do đó lập kế hoạch công việc thi công cho phù hợp. Để từ 2-4 giờ giữa các lớp sơn.

Dụng cụ được rửa với nước sau khi sử dụng

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng xem kỹ chi tiết kỹ thuật.

ĐÓNG GÓI & TỒN TRỮ

Terramatt được đóng trong thùng nhựa 5kg và 25kg.

Sơn phải được tồn trữ nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc những nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Có thể giữ 24 tháng trong thùng chưa mở nắp. Sơn tồn trữ trước phải được sử dụng trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Sơn nước dùng cho nội thất.
Chất kết dính	Nhựa Acrylic Co-polymer.
Màu sắc	Màu trắng, màu đặc biệt khác có thể đặt theo yêu cầu.
Thời gian khô	1-2 giờ
Độ nhớt	15,000 cps
Tỉ trọng	1.45
Định mức	0.2 –0.3 kg/m ² lớp tùy theo kiểu dáng và bề mặt.
Pha loãng	Không pha thêm nước.
Bao bì	Thùng nhựa 5kg và 25kg
Bảo quản	24 tháng trong thùng chưa mở nắp

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia

Tel: +7 095 101 2237

Fax: +7 095 927 3881

E-mail: terraco@online.ru

Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933

Fax: +7 (0)4212 431 977

E-mail: titerracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.

Tel: +86 (0)20 8758 2600,

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048

Fax: +86 (0)21 6252 0547

Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.

Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: tiwww.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.

Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd

Tel: +971 (0)6 543 3565

Fax: +971 (0)6 543 3558

E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve caret AS

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited

Tel: +66 (0)2 948 5558

Fax: +66 (0)2 948 5540

E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd

Tel: +84 (0)274 3820100

Fax: +84 (0)274 3820101

E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd

Tel: +82 (0)43 645 8814

Fax: +82 (0)43 643 9429

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: terraco@eircom.net

Web: www.terraco.com