

## TỔNG QUÁT

Terrashield là một loại sơn Acrylic chất lượng cao, chịu được mọi thời tiết, thích hợp cho các bề mặt ngoại thất lẫn nội thất mà không cần sơn lót. Terrashield có ưu điểm nổi bật về mặt kinh tế là lượng tiêu hao nguyên liệu thấp, độ bám dính tuyệt vời.

## ĐẶC ĐIỂM

- Có khả năng chống ô nhiễm và chịu được mọi thời tiết.
- Bề mặt luôn giữ vẻ đẹp trang trí nguyên thủy ban đầu.
- Độ che phủ cao.
- Lớp phủ mờ khi khô.
- Cho phép bề mặt thoát hơi.
- Chống được rong rêu, nấm mốc.

## ỨNG DỤNG

Terrashield có thể sử dụng trên những bề mặt mới lẫn cũ của bê tông, tường gạch, tường vữa xi măng, thạch cao, ván ép, thép mạ, thép có lớp sơn chống rỉ... Terrashield thích hợp cho những công trình dân dụng, các phức hợp công nghiệp thương mại, găm cầu, khung mái...

## HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

**Bề mặt mới:** Đảm bảo rằng tất cả bụi, chất bẩn và các chất lạ được cạo và thổi sạch. Đồng thời đảm bảo bề mặt không có muối, dầu, mỡ và đường gờ. Bảo vệ tất cả các bề mặt lân cận không bị che phủ. Tất cả các vết nứt, vụn, khoảng trống và hư hỏng phải được sửa chữa bằng Terraco Handycoat Exterior.

**Bề mặt cũ:** Trước khi thi công lên bề mặt cũ, cần đảm bảo bề mặt nền cứng chắc. Đầu tiên rửa sạch bề mặt bằng dung dịch xà phòng, rửa sạch và để khô trước khi sơn sửa hoặc sơn lót.

## SƠN LÓT

Sơn phủ bề mặt bằng một lớp Penetrating Primer trước khi thi công Terrashield.

## THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Thi công sơn bằng chổi, con lăn hoặc phun sơn theo lớp 2-3 lớp. Thao tác ứng dụng phải liên tục để tránh khô mép; do đó lập kế hoạch ứng dụng công việc cho phù hợp. Để 2 đến 4 giờ giữa các lớp sơn.

Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

## AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem kỹ chi tiết kỹ thuật.

## ĐÓNG GÓI & TỒN TRỮ

Terrashield được đóng gói trong thùng nhựa 5 lít & 18 lít.

Sơn phải được tồn trữ nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc những nơi quá nóng và quá lạnh. Có thể tồn trữ 24 tháng trong thùng chưa mở. Sơn tồn trữ trước phải được sử dụng trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

**THÔNG TIN KỸ THUẬT**

<b>Sản phẩm</b>	Sơn Acrylic dùng cho ngoại thất
<b>Chất kết dính</b>	Nhựa Acrylic
<b>Màu sắc</b>	Theo bảng màu Terraco, màu đặc biệt khác có thể đặt theo yêu cầu.
<b>Pha loãng</b>	Khi sơn 2 lớp, lớp thứ nhất có thể pha 10% nước.
<b>Độ nhớt</b>	10.000 cps ± 10%
<b>Trọng lượng riêng</b>	1.40 ± 5%
<b>Hàm lượng rắn</b>	50% ± 10%
<b>pH</b>	8-9
<b>Độ phủ lý thuyết</b>	6 – 8 m <sup>2</sup> /lít/lớp.
<b>Thi công</b>	Bằng cọ, rulô, hoặc súng phun.
<b>Đóng gói</b>	Trong thùng nhựa 5 lít và 18 lít
<b>Bảo quản</b>	24 tháng trong bao bì chưa mở, ở nơi thoáng mát.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

**RUSSIA:**

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
 Tel: +7 095 101 2237  
 Fax: +7 095 927 3881  
 E-mail: terraco@online.ru  
 Web: www.terraco.ru

**OOO Terraco Vostok Ltd**

Tel: +7 (0)4212 431 933  
 Fax: +7 (0)4212 431 977  
 E-mail: titerracoVostok@terraco.khn.ru

**CHINA:**

**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**  
 Tel: +86 (0)20 8758 2600,  
 Fax: +86 (0)20 8526 8056  
 E-mail: sales@terraco.com.cn  
 Web: www.terraco.com.cn

**Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)21 6210 2048  
 Fax: +86 (0)21 6252 0547  
 Email: sales@terraco.com.cn

**JORDAN:**

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
 Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037  
 Fax: +962 (0)6 553 6560  
 E-mail: terraco@nol.com.jo  
 Web: tiwww.terraco.jo

**EGYPT:**

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
 Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584  
 Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584  
 E-mail: terraco@terraco.com.eg

**UAE:**

**Terraco UAE Ltd**  
 Tel: +971 (0)6 543 3565  
 Fax: +971 (0)6 543 3558  
 E-mail: terraco@emirates.net.ae

**TURKEY:**

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve caret AS**  
 Tel: +90 (0)222 236 0423  
 Fax: +90 (0)222 236 0425  
 E-mail: terraco@terraco.com.tr  
 Web: www.terraco.com.tr

**THAILAND:**

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
 Tel: +66 (0)2 948 5558  
 Fax: +66 (0)2 948 5540  
 E-mail: terraco@terraco.co.th

**VIETNAM:**

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
 Tel: +84 (0)274 3820100  
 Fax: +84 (0)274 3820101  
 E-mail: terraco\_vietnam@hcm.vnn.vn

**SOUTH KOREA:**

**Terraco Korea Co., Ltd**  
 Tel: +82 (0)43 645 8814  
 Fax: +82 (0)43 643 9429  
 E-Mail: terraco@terraco.co.kr  
 Web: www.terraco.co.kr

**IRELAND:**

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
 Tel: +353 (0) 404 66555  
 Fax: +353 (0) 404 66654  
 E-mail: terraco@eircom.net  
 Web: www.terraco.com